



Funktions beskrivelse

Dette kort fungerer som slavekort og kan kommunikere med en softcontrol controller. Der er ikke indbygget bus forbindelse til ekstern bus såsom SC bus eller RS485. Kortet forsynes med 24V DC og har følgende funktioner:

- 3 stk transistor udgange til styring af 24V aktuatorer.
- 3 NO/NC relæer som forsynes fra Fase A
- 2 NO/NC relæer som forsynes fra Fase B
- 2 NO/NC potential frie relæer



Specifikationer

Beskrivelse	Værdi
Spændingsområde	24VDC \pm 2V
MOSFET udgang	Max 1,5A @24VDC
Relæ udgange	5A 250VAC/30Vdc
Temperaturindgange	5 x digital 1-wire
Temperaturmåling	\pm 0,5C
Generelle indgange	5 x analoge/digitale
Omgivelsestemperatur	0 .. 40C
Tæthedsklasse	Afhænger af monteringskasse
Indbygget sikring	1 AT på print
Størrelse BxHxD	70 x 86 x 49 mm
Vægt	200 gram

Tilbehør



Tilslutnings diagram

Ben	Beskrivelse
1	GND
2	+24V
3	SDA
4	SCL
5	RS485 B
6	RS485 A
7	Aktuator 3
8	+24V aktuator
9	Aktuator 2
10	+24V aktuator
11	Aktuator 1
12	+24V aktuator
13	Fase A
14	Out1A
15	Out2A
16	Out3A
17	Out4A
18	Fase B
19	Out1B
20	Out2B
21	NO/NC1
22	NO/NC1
23	NO/NC 2
24	NO/NC 2

